

RENOVACIÓN

Art.8250

PREPARADOR DE SUPERFICIES



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Limpiador profesional que elimina la grasa, la suciedad, la nicotina y el hollín de la superficie a pintar. Permite una buena adherencia de la pintura. Ideal para rincones de difícil acceso.	<p>Especialmente indicado para azulejos, armarios, muebles, bañeras, lavabos, platos de ducha, electrodomésticos y radiadores pintados en cocinas y baños.</p> <p>Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.</p>

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Permite una buena adherencia de la pintura • Sin disolventes • Sin olor • Ideal para rincones de difícil acceso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	<p>Vehículo: Tensoactivos aniónicos.</p> <p>Disolvente: Agua.</p>
DENSIDAD	1,00 ± 0,03 Kg/L
VISCOSIDAD	COPA FORD 4: 11 ± 2"
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	5 ± 1 %
RENDIMIENTO TEÓRICO	50-100 m2.
COV	No sujeto a la directiva de COV.

MODO DE EMPLEO	
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	<p>Proteger todas aquellas superficies que no van a ser tratadas y recubrir especialmente el vidrio y el metal no pintado. Pulverizar abundantemente el producto sobre toda la superficie a pintar. Asegurarse de que no queden rincones sin producto. Eliminar inmediatamente las salpicaduras con agua.</p> <p>Dejar actuar 10 minutos y retirar completamente el producto con un paño húmedo. Aclarar abundantemente la superficie con agua para que no queden restos de producto. Secar con un paño limpio. Limpiar los trapos con agua después de su uso.</p>
DILUCIÓN	Producto listo al uso.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Esmaltado de azulejos para uso doméstico aplicación vertical

Esmaltado de azulejos especial zona de agua directa.

Esmaltado de azulejos (uso profesional)

Esmaltado de superficies cerámicas.

Renovación de electrodomésticos línea blanca

Esmaltado de melamina y madera barnizada

Anticalórico resistente hasta 90°C

PRESENTACIÓN

COLORES Incoloro 500

ENVASES 500 ml

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Usar guantes al aplicar.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 4/02/2019

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.