

MADERA

Art.8551

ACEITE DE TECA



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Mezcla de aceites naturales que impregnan, nutren y protegen la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. Evita que la madera se ponga gris. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV.	Exterior/Interior. Para el mantenimiento de mobiliario de jardín de teca u otras maderas tropicales no barnizadas y expuestas al exterior.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> Resiste a los rayos UV. Hidrófugo. Nutre y embellece.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Aceites naturales. Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz. Disolvente: Hidrocarburos alifáticos.
DENSIDAD	0,76 ± 0,05 Kg/L (según color)
VISCOSIDAD	COPA FORD 4: 12 ± 2"
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	33 ± 2 %
RENDIMIENTO TEÓRICO	8-12 m ² /L/mano (aproximado y según soporte).
SECADO	6 - 8 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente
REPINTADO	24 horas.
COV	No sujeto a la directiva de COV.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Maderas viejas: Eliminar la madera agrisada lijando en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Maderas barnizadas: Eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	1 o 2 capas en función de la absorción del soporte. El color de la superficie y el tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.
HERRAMIENTAS	Brocha, trapo de algodón.
IMPRIMACIÓN	No requiere imprimación.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Aplicar abundantemente a brocha o trapo de algodón y cuando la madera haya absorbido el aceite (unos 20 minutos), retirar con un trapo de algodón limpio el exceso de producto. Dejar secar. En maderas muy expuestas al sol repetir la aplicación a las 24 horas.
DILUCIÓN	Producto listo al uso.
LIMPIEZA	Disolvente para sintéticos.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Mantenimiento de muebles de madera tropical.

PRESENTACIÓN

COLORES	Teca e Incoloro.
ASPECTO	Mate.
ENVASES	750 ml y 4 L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 36 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: Enero 2025

TELÉFONO ASISTENCIA
TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.