

MADERA

Art.8593

RENOVADOR MUEBLES BARNIZADOS Spray



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Líquido reparador incoloro que disimula pequeños rasguños y manchas en superficies barnizadas o lacadas, producidas por agua, alcohol, etc, así como elimina las manchas oscuras que aparecen en los bajos de sillas y mesas. Gracias a su acción renovadora de barnices recupera y rejuvenece el brillo natural de la madera.	Interior. Para renovar la transparencia de los barnices que han sufrido alteraciones por el paso del tiempo, por rasguños o decoloración. No altera el color de las superficies barnizadas. No forma película.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> Recupera el brillo Nutre la madera Disimula rasguños y manchas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Aceites seleccionados. Disolvente: Mezcla de hidrocarburos y alcoholes.
DENSIDAD	0,82 ± 0,03 Kg/L
VISCOSIDAD	COPA FORD 4: 12 ± 2"
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	35 ± 2 %
SECADO	30 - 60 minutos. Según espesor aplicado y temperatura ambiente
COV	No sujeto a la directiva de COV.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES
La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

MODO DE EMPLEO	
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).
NÚMERO DE CAPAS	Hasta conseguir el efecto deseado.
HERRAMIENTAS	Paño de algodón.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Con ayuda del pulverizador incorporado, humedecer la zona a renovar. En caso de rasguños importantes, dejar reposar el producto unos instantes. Posteriormente, secar bien con un trapo de algodón.
DILUCIÓN	Producto listo al uso.
LIMPIEZA	Disolvente sintético.

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro.
ASPECTO	Mate.
ENVASES	200 ml

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

TELÉFONO ASISTENCIA
TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.