

IMPRIMACIONES SELLADORAS

Art.0765

IMPRIMACIÓN SELLADORA AL DISOLVENTE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación sintética de uso general para soportes porosos como yeso y madera nueva. Repintable con esmalte sintético o pintura plástica.	En interior y exterior, como preparación de todo tipo de superficies porosas que presenten dificultades en su pintado como yesos, superficies manchadas de humo o grasa, madera nueva, etc...

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Excelente relación calidad/precio • Buena adherencia y poder cubriente • Excelente poder sellador • Perfecta lijabilidad • Buena brochabilidad y nivelación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo fijo: Resinas sintéticas. Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados. Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.
DENSIDAD	1,52 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.
VISCOSIDAD	87 ± 3 KU
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	67 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 - 12 m ² /L (Aproximado y según soporte).
SECADO	12 horas
REPINTADO	Mínimo a las 24 horas.
COV	Cat. A/g, límite 2010: 350g/l. Cont. máx. COV: 350 g/l.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES
Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes. Superficie nuevas porosas (yeso, cemento, madera). Aplicar directamente según las diluciones indicadas. Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Soporte/Ambiente de 5 a 35°C Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.
NÚMERO DE CAPAS	1 o 2 según absorción del soporte.
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o pistola.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
DILUCIÓN	Para brocha o rodillo: Producto listo al uso. Diluir hasta un máximo del 5% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Para pistola diluir hasta un máximo del 15% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) hasta la viscosidad adecuada.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) inmediatamente después de su uso

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

-

PRESENTACIÓN

COLORES	Blanco 600
ENVASES	750ml y 4L
ASPECTO	Mate

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 21/01/2020

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.