

## EFECTOS DECORATIVOS

Art.8830/8832

# ARENA EFECTOS DECORATIVOS



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Efecto decorativo para paredes de interior de acabado arenoso y con brillo perlado que proporciona calidez .	Para paredes de interior cuando se busque conseguir un estilo decorativo cálido y mediterráneo.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buena lavabilidad</li> <li>• Bases tintométricas</li> <li>• Tres acabados diferentes: natural y nácar</li> <li>• Fácil aplicación y formato adecuado para pintar paredes individuales</li> </ul>

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación Euroclases de reacción al fuego categoría B-s1-d0. Los productos que cumplen la normativa Euroclases presentan un buen comportamiento al fuego.</li> <li>• Emisión en Aire interior (A+/A).</li> <li>• NO TOXICIDAD, según UNE- EN 71-3</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos. <b>Pigmentos:</b> Pigmentos metalizados. <b>Disolvente:</b> Agua.
<b>DENSIDAD</b>	1,15 ± 0,10 Kg/L
<b>VISCOSIDAD</b>	125 ± 5 KU
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	57 ± 2 %
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	7-9 m <sup>2</sup> /L y por mano. (Aproximado según soporte y color).
<b>SECADO</b>	1 - 2 horas.
<b>REPINTADO</b>	12 horas.
<b>COV</b>	Cat.A/I límite 2010: 200 g/L. Cont. máx. COV: 200 g/L.

## PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias de grasa, sanas y secas. Libres de eflorescencias salinas.

Superficies nuevas o muy absorbentes como el yeso: sellar la superficie aplicando la Imprimación Fijadora Tollens, esto permitirá unificar la absorción del soporte y reducir el consumo de pintura de acabado.

Superficies ya pintadas o viejas: si están en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo y sellar la superficie con la Imprimación Fijadora Tollens.

Superficies en mal estado: con grietas, desconchados, temple, yeso muerto o cal, eliminar las partes en mal estado y reparar con una masilla adecuada. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo. Sellar la superficie con la Imprimación Fijadora Tollens.

## MODO DE EMPLEO

**CONDICIONES AMBIENTALES** Temperatura: De 5 a 35 °C (temperatura ambiental y del soporte).

**NÚMERO DE CAPAS** 1 o 2. En función de la porosidad del soporte y para determinados colores intensos y según el color de fondo sobre el que se pinte, puede ser necesaria la aplicación de capas adicionales.

**HERRAMIENTAS** Brocha (paletina plana).

**IMPRIMACIÓN** Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte, especialmente al aplicar colores intensos. Antes de aplicar el acabado, se aconseja fondear con una pintura plástica mate de color blanco para conseguir un efecto más marcado.

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO** Homogeneizar el producto antes de su aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento. Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado en la imprimación.

**DILUCIÓN** Listo al uso.

**LIMPIEZA** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

## CONSIDERACIONES

**CONSEJOS ECOLÓGICOS:** Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

## SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Efectos decorativos de tendencia.

## PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	Amarillo 604 / Azul 619 / Beige 603 / Gris Acero 617 / Gris Escarcha 602 / Gris piedra 601 / Gris Suave 618 / Lila 615 / Lima 605 / Malva 611 / Marrón Suave 607/ Marrón Tierra 610/ Marrón Vintage 606 / Miel 608 / Naranja 609 / Negro 620 / Rojo 614 / Rosa Palo 612 / Teja 613 / Turquesa 616.
<b>TINTOMETRÍA</b>	Colorbox Decoración Bases TR.
<b>ASPECTO</b>	Acabados: NATURAL (Art.8830) y NĀCAR (Art.8832) Aspecto: Mate (NATURAL) y Brillante (NĀCAR)
<b>ENVASES</b>	1.5 L

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.  
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.  
24 meses en envase original cerrado.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

## Información de contacto

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88  
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 5/02/2019

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.